

Refresher

Refresher for lacquered floors

CECHY PRODUKTU:

- Nowoczesne utrzymanie lakierowanych powierzchni podłóg drewnianych
- Może być również używany na laminacie, winylu, PCV oraz linoleum
- Rozpuszcza się sam po każdym nowym nałożeniu
- Nie nawarstwia się
- Zawiera cząsteczki lakieru
- Chroni podłogę przed widocznymi oznakami starzenia się i zużycia
- Zalecane użycie po każdym piąciu myciach za pomocą Arboritec Cleaner

PRZYGOTOWANIE

Podłoga powinna być oczyszczona z kurzu i zabrudzeń. Powinna być umyta Arboritec Cleaner. Najmniejsze zabrudzenia i tłuszcz powinny być usunięte za pomocą Arboritec Polish Remover i taśmą szlifierską o grubości 120.

NAKLADANIE

Wylej Arboritec Refresher bezpośrednio z puszki na podłogę. Rozprowadź Refresher za pomocą czystego, wilgotnego i pozbawione meszków mopa. Nie rozcieńczaj Arboritec Refresher. Pozwól, aby podłoga schła przez przynajmniej 1 godzinę. Potem podłoga jest gotowa do użytku. Jeśli pojawiły się smugi, istnieje prawdopodobieństwo, że na podłodze był rozprowadzony nablyszczacz lub wosk. W takim przypadku podłoga powinna zostać wyczyszczona Arboritec Polish Remover i spolerowana siatką szlifierską grubości 120.

CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYCIA

Aby zachować dobry wygląd i właściwości ochronne lakieru zaleca się stosowanie Arboritec Refresher po każdym piąciu myciach za pomocą płynu Arboritec Cleaner lub Arboritec Spray Mop

CZYSZCZENIE

Należy wymyć narzędzia wodą przed zaschnięciem Arboritec Refresher.

WPŁYW NA ZDROWIE I ŚRODOWISKO NATURALNE

Powinno zachować się zwykle środki ostrożności zalecane przy użyciu produktów chemicznych. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy używać rękawiczek i okularów ochronnych. W razie kontaktu ze skórą, należy zmyć środek wodą z użyciem mydła. W razie kontaktu z oczami należy środek wypłukać dużą ilością wody. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z zaleceniami zawartymi w materiałach odnośnie ostrożności korzystania z produktu.



DANE TECHNICZNE

Skład:	Kopolimer akrylanu, roztwór amoniaku
pH:	8,5
Substancje stałe:	4%
Zużycie:	1 litr średnio na 60 m ²
Czas schnięcia:	Około 1 godziny
Przechowywanie:	12 miesięcy w nieotwieranym pojemniku w temperaturze +5C do +25C. Chronić przed mrozem. Trzymać z daleka od dzieci.
Opakowanie:	1 l plastikowe pojemniki

Powyższe informacje i zalecenia są jedynie wskazówkami do użycia. Podane wartości odnoszą się do stosowania w normalnych warunkach i mogą ulec zmianie w zależności od sposobu aplikacji i panujących warunków takich jak temperatura, itp. Pozostawiamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek bez wcześniejszego uprzedzenia.

Karta charakterystyki produktu jest dostępna dla profesjonalnych użytkowników na żądanie. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pomoc techniczna: Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub działem Pomocy technicznej Arboritec, dzwoniąc pod numer: +46 303 56330,

Informacje i zalecenia zawarte w niniejszym arkuszu danych są jedynie wytycznymi i nie należy ich uznawać za gwarantowane. Użytkownik zawsze odpowiada za ustalenie, czy produkt odpowiada planowanemu zastosowaniu i za jego nałożenie. Firma Arboritec może tylko zagwarantować jakość dostarczanego produktu. W razie jakichkolwiek wątpliwości użytkownik może wypróbować produkt, testując go u siebie. Należy upewnić się, czy przed użyciem produktu przeczytano i zrozumiano wszystkie informacje i oznaczenia znajdujące się w jego kartach charakterystyki.
Wersja z dnia 13-04-25. Niniejszy dokument zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.